

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

PREGÃO	2º ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS	
	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 498/2024	
	PROTOCOLO	21.720.172 - 1
	OBJETO	Para futura e eventual aquisição de lavadoras de louças fornos combinados coifas e fogões
	VIGÊNCIA DA ATA	12/02/2026
FINALIDADE		PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA ATA

A SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA, através do Departamento de Logística para Contratações Públicas – DECON, Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preços, localizada à Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n - 3º Andar - Ala A - Centro Cívico - CEP 80.530-140, Curitiba, Paraná, aqui representado pelo CHEFE DE DEPARTAMENTO, nos termos da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 e do Decreto n.º 10.086, de 2022, das demais normas aplicáveis, e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Prorrogação da Ata de Registro de Preços oriunda do Pregão Eletrônico nº 498/2024, mediante as cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Dos Órgãos Participantes

Participam deste registro de preços, em conformidade com o artigo 289 do Decreto nº 10.086, de 2022, o (s) seguinte (s) órgão (s) e/ou entidade (s):

1. FUNDEPAR - Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

CLÁUSULA SEGUNDA: Da Prorrogação da Vigência

O presente termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços nº 318/2024, por 12 meses, a partir de 12/02/2026 a 11/02/2027, conforme previsto na Cláusula Terceira da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA: Da Renovação do Quantitativo

Os quantitativos serão renovados integralmente, a partir da assinatura deste termo, com base no art. 299 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, mantidas as condições atualmente pactuadas.

CLÁUSULA QUARTA - Da Revisão e Atualização Dos Preços Registrados:

5.1. A Administração poderá revisar os preços registrados, mediante comprovações e justificativas, obedecido o disposto nos artigos 301 a 303 do Decreto Estadual nº 10.086, de 2022, bem como deverá proceder à atualização desses preços nos termos do art. 304 desse Regulamento Estadual.

5.1.1. A revisão e a atualização dos preços registrados na Ata dependem de autorização da autoridade competente, devendo o órgão gerenciador promover as respectivas modificações, compondo novo quadro de preços registrados e disponibilizando-os no site oficial:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR REGISTRADO	VALOR RENOVADO
4	7302.94821 - Coifa de encosto tipo caixa, ESPECIFICAÇÃO: Altura: 1200mm, Largura: 1200mm, Profundidade: 450mm (variação de +/- 5%), construída em aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, possuir filtros inoxidáveis "fire guard" modulares removíveis e laváveis, instalados na parte inferior da coifa sobre suportes em formato V, calhas internas com drenos instalados nas calhas laterais e nas canaletas que suportam os filtros, dotados de tampos removíveis de no mínimo 1 de diâmetro, para remoção de gordura, sistemas de exaustão com motor axial com potência mínima de 200W, rotação mínima de 1190RPM e vazão de 51 metros cúbicos por minuto, tecnicamente dimensionado para atender a demanda do sistema instalado, chave liga-	R\$ 30.098,00	R\$ 31.669,12

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

desliga com botoeira e disjuntor com dimensionamento adequado a capacidade do equipamento, com voltagem de 220V, Deverá acompanhar a coifa: Tirantes para fixação no teto confeccionados com vergalhão 3/16 de aço inoxidável, com extremidades inferiores dotados de dispositivos para fixação no teto ou laje, duas curvas de 90° com flanges, confeccionada em chapa de aço inoxidável, com 3 gomos e 2 semi gomos nas extremidades, um chapéu chinês para duto de 400mm de diâmetro, dotado de bojo externo de 660mm (mínimo) de diâmetro e altura de 560mm (mínimo), confeccionada em chapa de aço dotado de bojo externo e cone interno com dreno para captação da água de chuva, dutos para exaustão modulares de 1000mm por módulo com diâmetro de 400mm, confeccionado em chapa de aço, dotados de flanges de 1 x 3/16, fornecimento de até 4 peças de 1000mm de comprimento, abrangendo instalações de até 4,00m de distância entre forno/fogão e área externa, a junção dos dutos e curvas deve ser feita pelas flanges com parafusos e porcas, sendo que entre as flanges deverá ser usado manta para vedação, e ainda todos os materiais e componentes necessários a instalação dos equipamentos, Instalação: O fornecimento será com instalação da coifa e do sistema de exaustão no local de entrega do objeto, os pontos de instalação serão disponibilizados para que a licitante realize a instalação da coifa e do sistema de exaustão, Embalagem: Engradado rígido de sarrafos de madeira em forma de gaiola, construída de modo a evitar avarias durante o transporte e o armazenamento, deve ser montada sobre tarugos de madeira para permitir o manuseio por empilhadeiras, as partes removíveis do produto deverão estar acondicionadas de modo seguro, bem como permitir fácil conferência dos itens, cada embalagem deverá conter: A coifa, relação de itens avulsos, um manual de instruções contendo orientações sobre instalação e forma de uso correto, manutenção e limpeza, procedimentos para acionamento da garantia, assistência técnica e certificado de garantia com número de série e da nota fiscal e, de forma visível, informações referentes ao manuseio, armazenamento e empilhamento máximo, todas as unidades deverão ser fornecidas com uma etiqueta vinílica, autoadesiva, contendo no mínimo as seguintes informações (fonte ARIAL 14 ou equivalente): fornecedor, CNPJ, fabricante, edital, garantia de 24 meses a partir da data de entrega do bem, Garantia: Todos os elementos especificados deverão ter garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de matéria prima, a contar da data da entrega do equipamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: RODRIAÇO / Fabricante: RODRIAÇO / ABNT NBR nº 14518/2019: - / Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA: - / Certidão de Registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo -		
---	--	--

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

	CAU: - / Garantia : -		
5	7301.94822 - Fogão industrial com 4 (quatro) bocas e forno baixa pressão, ESPECIFICAÇÃO: Dimensões do corpo: Largura: 1000mm a 1100mm, Profundidade: 1000mm a 1100mm (sem considerar a gambiarra), Altura: 800mm (variação de +/- 10mm), Dimensões internas do forno: Largura mínima: 500mm, Profundidade mínima: 600mm, Altura mínima: 300mm, o fogão deverá ser equipado com 4 (quatro) grelhas removíveis, oito dedos, reforçadas, em ferro fundido, nas dimensões mínimas de 400mm x 400mm, com acabamento em pintura termo resistente, deverá possuir 4 (quatro) queimadores duplos (dupla chama) em ferro fundido, com acabamento em pintura termo resistente e capacidade de combustão 600g/h (300g/h + 300g/h) cada, os queimadores externos, do tipo coroa, com aproximadamente 180mm de diâmetro e o interno, tipo cachimbo, com cerca de 85mm, o forno deverá possuir um queimador tubular em formato de U, com bitola de ¾ a 1, em aço carbono, com capacidade de combustão de 400g/h - 800g/h, pressão de trabalho de 2,8kPa, montante vertical composto por 4 (quatro) pés em perfil L de aço SAE 1008 - 1020, de abas iguais de 50mm, em chapa de 1,90mm de espessura, tendo encaixadas na porção inferior, sapatas de borracha ou em polipropileno, copolímero virgem injetado, estrutura horizontal composta por quadro inferior (com suportes para fixação do forno) e quadro superior estrutural (com tampo estampado), quadro inferior composto por travessas em perfil L de aço SAE 1008 - 1020, de lados iguais, com 40mm x 1,90mm de espessura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de 8 (oito) parafusos e 8 (oito) porcas de aço inoxidável, rosca métrica, M6, deve possuir suporte para apoio e fixação do forno através de cantoneiras, quadro superior estrutural, composto pelo tampo estampado e por travessas em perfil L de aço SAE 1008 - 1020, em chapa 16 (1,50mm), com suportes para a(s) bandeja(s) coletora(s) de resíduos e queimadores, deve ser fixado aos montantes verticais por meio de 8 (oito) parafusos e 8 (oito) porcas de aço inoxidável, rosca métrica, M6, o tampo deverá ser estampado em peça única, em aço SAE 1008 - 1020, chapa 16 (1,50 mm) com 20mm - 25mm de altura e perfil de 70mm - 100mm de largura entre grelhas e bordos, deverá possuir, soldadas na parte inferior, cantoneiras de reforço, suficientes para garantir a estabilidade e firmeza da estrutura do tampo, bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada de 0,9mm de espessura, a bandeja coletora de resíduos, abaixo dos queimadores, deve ser de fácil remoção, ter os quatro cantos fechados e bordos contínuos levantados, o conjunto poderá ser composto por no máximo 2 (duas) bandejas coletoras, forno confeccionado em chapa dupla, em aço SAE 1008	R\$ 4.850,00	R\$ 5.103,17

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

1020, com acabamento interno e externo termo resistente, isolamento entre chapas, de lã de vidro, deve respeitar as dimensões mínimas especificadas acima, corpo da porta em chapa de aço, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro e puxador em baquelite, eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas, a porta deverá possuir dispositivo que a mantenha aberta, sem a aplicação de força e fechada hermeticamente, o forno deve possuir uma grelha corrediça, removível e com no mínimo 2 (dois) ajustes de altura, confeccionada em barra de aço com perfil circular de ¼, com no máximo 50mm de distância entre barras, deve receber acabamento cromado, galvanizado ou esmaltado no fogo ou alternativamente, ser confeccionada em aço inoxidável, qualidade mínima AISI 430, apoio e fixação do forno por parafusos através de cantoneiras soldadas no quadro inferior, piso do forno em placa de ferro fundido, com pintura termo resistente (espessura mínima da chapa de 5,0mm) ou em chapa de aço esmaltada no fogo (espessura mínima da chapa de 1,50mm), removível, com orifícios para acendimento e visualização das chamas, o equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes, não serão permitidos distorções ou amassamentos na fabricação, o aproveitamento de perfis ou chapas através de emendas, Sistema de alimentação de GLP: Tubo de distribuição em aço SAE 1008 1020, com diâmetro de 1 e parede com espessura mínima de 1,5mm, fixado ao fogão por no mínimo 2 (dois) suportes, contendo em suas extremidades 1 (um) tampão e 1 (uma) conexão de entrada de gás com redução para ½ (rosca ½ BSPT (R ½)), Deve acompanhar kit de alimentação instalado, composto por: 1 (um) tubo metálico flexível de 1,20m x ½, destinado à condução de GLP, tendo soldados em suas extremidades, terminais de latão, tipo macho fixo com rosca ½ BSPT (R ½) e fêmea giratória com rosca de ½ BSP (Rp ½), com luva sextavada para evitar torções durante a instalação, 1 (um) regulador de baixa pressão com registro, para botijões P13 (conexão entrada borboleta P13), com corpo, tampa e registro em zamac e/ou alumínio, com vazão compatível ao consumo do equipamento, cada queimador deverá possuir torneira de controle, tipo industrial, de 1/4 x 1/4, reforçadas, em latão cromado, fixadas e alimentadas pelo tubo de distribuição, torneira do forno com identificação diferenciada para fácil localização, com indicação de intensidade, reguladores de ar dos registros do fogão e do forno em chapa galvanizada, todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, Solda: MIG/MAG ou com eletrodo revestido, o cordão de solda deverá ser contínuo ao longo de todo o perímetro de contato entre as partes, o cordão de solda deverá ser reforçado e compatível com a espessura das paredes dos		
---	--	--

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

	perfis e da liga metálica utilizada no processo, respingos, resíduos de arames de solda e de eletrodos, provenientes do processo de solda e rebarbas do processo de corte das peças, devem ser eliminados, Pintura: A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina por no mínimo 300 horas, a estrutura metálica deverá receber cobertura (texturizada) com o uso de tinta em pó brilhante, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 60 micrômetros, as informações acima não são válidas para as partes metálicas que devem receber acabamento diferenciado (termo resistente), Embalagem: Engradado rígido de sarrafos de madeira em forma de gaiola, construída de modo a evitar avarias durante o transporte e o armazenamento, deve ser montada sobre tarugos de madeira para permitir o manuseio por empilhadeiras, as partes removíveis do produto deverão estar acondicionadas de modo seguro, bem como permitir fácil conferência dos itens, cada embalagem deverá conter: um fogão industrial completamente montado, relação de itens avulsos, um manual de instruções contendo orientações sobre instalação e forma de uso correto, manutenção e limpeza, procedimentos para acionamento da garantia, assistência técnica e certificado de garantia com número de série e da nota fiscal e, de forma visível, informações referentes ao manuseio, armazenamento e empilhamento máximo, todas as unidades deverão ser identificadas, em local protegido do calor, com uma etiqueta vinílica, autoadesiva com informações impressas de forma legível, de fácil leitura e indelével, contendo: fornecedor, CNPJ, fabricante, edital, garantia de 24 meses a partir da data de entrega do bem, Garantia: Todos os elementos especificados deverão ter garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de matéria prima, a contar da data da entrega do bem, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: BREY / Fabricante: Metal Brey / ABNT NBR nº 10443/2023: - / ABNT NBR nº 11003/2023: - / ABNT NBR nº 14177/2018: - / ABNT NBR nº 17088/2023: - / ABNT NBR nº 5841/2015: - / Certificado do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas: - / Garantia : - / Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO: -		
6	7301.94822 - Fogão industrial com 4 (quatro) bocas e forno baixa pressão, ESPECIFICAÇÃO: Dimensões do corpo: Largura: 1000mm a 1100mm, Profundidade: 1000mm a 1100mm (sem considerar a gambiarra), Altura: 800mm (variação de +/- 10mm), Dimensões internas do forno: Largura mínima: 500mm, Profundidade mínima: 600mm, Altura mínima: 300mm, o fogão deverá ser equipado com 4 (quatro) grelhas removíveis, oito dedos, reforçadas, em ferro fundido, nas dimensões mínimas de 400mm x 400mm, com acabamento em pintura termo resistente, deverá possuir 4 (quatro) queimadores duplos (dupla chama) em ferro fundido, com acabamento em	R\$ 4.312,00	R\$ 4.537,09

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

pintura termo resistente e capacidade de combustão 600g/h (300g/h + 300g/h) cada, os queimadores externos, do tipo coroa, com aproximadamente 180mm de diâmetro e o interno, tipo cachimbo, com cerca de 85mm, o forno deverá possuir um queimador tubular em formato de U, com bitola de ¾ a 1, em aço carbono, com capacidade de combustão de 400g/h - 800g/h, pressão de trabalho de 2,8kPa, montante vertical composto por 4 (quatro) pés em perfil L de aço SAE 1008 - 1020, de abas iguais de 50mm, em chapa de 1,90mm de espessura, tendo encaixadas na porção inferior, sapatas de borracha ou em polipropileno, copolímero virgem injetado, estrutura horizontal composta por quadro inferior (com suportes para fixação do forno) e quadro superior estrutural (com tampo estampado), quadro inferior composto por travessas em perfil L de aço SAE 1008 - 1020, de lados iguais, com 40mm x 1,90mm de espessura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de 8 (oito) parafusos e 8 (oito) porcas de aço inoxidável, rosca métrica, M6, deve possuir suporte para apoio e fixação do forno através de cantoneiras, quadro superior estrutural, composto pelo tampo estampado e por travessas em perfil L de aço SAE 1008 - 1020, em chapa 16 (1,50mm), com suportes para a(s) bandeja(s) coletora(s) de resíduos e queimadores, deve ser fixado aos montantes verticais por meio de 8 (oito) parafusos e 8 (oito) porcas de aço inoxidável, rosca métrica, M6, o tampo deverá ser estampado em peça única, em aço SAE 1008 - 1020, chapa 16 (1,50 mm) com 20mm - 25mm de altura e perfil de 70mm - 100mm de largura entre grelhas e bordos, deverá possuir, soldadas na parte inferior, cantoneiras de reforço, suficientes para garantir a estabilidade e firmeza da estrutura do tampo, bandeja coletora de resíduos em chapa de aço galvanizada de 0,9mm de espessura, a bandeja coletora de resíduos, abaixo dos queimadores, deve ser de fácil remoção, ter os quatro cantos fechados e bordos contínuos levantados, o conjunto poderá ser composto por no máximo 2 (duas) bandejas coletoras, forno confeccionado em chapa dupla, em aço SAE 1008 1020, com acabamento interno e externo termo resistente, isolamento entre chapas, de lã de vidro, deve respeitar as dimensões mínimas especificadas acima, corpo da porta em chapa de aço, dupla, com isolamento entre as chapas de lã de vidro e puxador em baquelite, eixo de abertura da porta horizontal, dobradiças reforçadas, a porta deverá possuir dispositivo que a mantenha aberta, sem a aplicação de força e fechada hermeticamente, o forno deve possuir uma grelha corrediça, removível e com no mínimo 2 (dois) ajustes de altura, confeccionada em barra de aço com perfil circular de ¾, com no máximo 50mm de distância entre barras, deve receber acabamento cromado, galvanizado ou esmaltado no fogo ou alternativamente, ser confeccionada em aço inoxidável, qualidade mínima AISI		
---	--	--

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

430, apoio e fixação do forno por parafusos através de cantoneiras soldadas no quadro inferior, piso do forno em placa de ferro fundido, com pintura termo resistente (espessura mínima da chapa de 5,0mm) ou em chapa de aço esmaltada no fogo (espessura mínima da chapa de 1,50mm), removível, com orifícios para acendimento e visualização das chamas, o equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes, não serão permitidos distorções ou amassamentos na fabricação, ou aproveitamento de perfis ou chapas através de emendas, Sistema de alimentação de GLP: Tubo de distribuição em aço SAE 1008 1020, com diâmetro de 1 e parede com espessura mínima de 1,5mm, fixado ao fogão por no mínimo 2 (dois) suportes, contendo em suas extremidades 1 (um) tampão e 1 (uma) conexão de entrada de gás com redução para ½ (rosca ½ BSPT (R ½)), Deve acompanhar kit de alimentação instalado, composto por: 1 (um) tubo metálico flexível de 1,20m x ½, destinado à condução de GLP, tendo soldados em suas extremidades, terminais de latão, tipo macho fixo com rosca ½ BSPT (R ½) e fêmea giratória com rosca de ½ BSP (Rp ½), com luva sextavada para evitar torções durante a instalação, 1 (um) regulador de baixa pressão com registro, para botijões P13 (conexão entrada borboleta P13), com corpo, tampa e registro em zamac e/ou alumínio, com vazão compatível ao consumo do equipamento, cada queimador deverá possuir torneira de controle, tipo industrial, de 1/4 x 1/4, reforçadas, em latão cromado, fixadas e alimentadas pelo tubo de distribuição, torneira do forno com identificação diferenciada para fácil localização, com indicação de intensidade, reguladores de ar dos registros do fogão e do forno em chapa galvanizada, todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, Solda: MIG/MAG ou com eletrodo revestido, o cordão de solda deverá ser contínuo ao longo de todo o perímetro de contato entre as partes, o cordão de solda deverá ser reforçado e compatível com a espessura das paredes dos perfis e da liga metálica utilizada no processo, respingos, resíduos de arames de solda e de eletrodos, provenientes do processo de solda e rebarbas do processo de corte das peças, devem ser eliminados, Pintura: A estrutura metálica deverá receber tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina por no mínimo 300 horas, a estrutura metálica deverá receber cobertura (texturizada) com o uso de tinta em pó brilhante, polimerizada em estufa, com espessura mínima de 60 micrômetros, as informações acima não são válidas para as partes metálicas que devem receber acabamento diferenciado (termo resistente), Embalagem: Engradado rígido de sarrafos de madeira em forma de gaiola, construída de modo a evitar avarias durante o transporte e o armazenamento, deve ser montada sobre		
---	--	--

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

tarugos de madeira para permitir o manuseio por empilhadeiras, as partes removíveis do produto deverão estar acondicionadas de modo seguro, bem como permitir fácil conferência dos itens, cada embalagem deverá conter: um fogão industrial completamente montado, relação de itens avulsos, um manual de instruções contendo orientações sobre instalação e forma de uso correto, manutenção e limpeza, procedimentos para acionamento da garantia, assistência técnica e certificado de garantia com número de série e da nota fiscal e, de forma visível, informações referentes ao manuseio, armazenamento e empilhamento máximo, todas as unidades deverão ser identificadas, em local protegido do calor, com uma etiqueta vinílica, autoadesiva com informações impressas de forma legível, de fácil leitura e indelével, contendo: fornecedor, CNPJ, fabricante, edital, garantia de 24 meses a partir da data de entrega do bem, Garantia: Todos os elementos especificados deverão ter garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação e de matéria prima, a contar da data da entrega do bem, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: BREY / Fabricante: METAL BREY / ABNT NBR nº 10443/2023: - / ABNT NBR nº 11003/2023: - / ABNT NBR nº 14177/2018: - / ABNT NBR nº 17088/2023: - / ABNT NBR nº 5841/2015: - / Certificado do Processo de Preparação e Pintura em Superfícies Metálicas: - / Garantia : - / Laudo emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO: -		
--	--	--

CLÁUSULA QUINTA: Da Ratificação

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preços originária, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

Por estarem as partes justas e acordadas, através dos seus representantes, firmam o presente Termo Aditivo DE PRORROGAÇÃO DE ATA.

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

Curitiba, 05 de fevereiro de 2026.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

Luizão Goulart

Secretário de Estado da Administração e da Previdência
assinado eletronicamente

Wellington Dias de Paula

Chefe de Departamento – SEAP / DECON

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

Fornecedor:	
MASTERSUL COMERCIAL LTDA CNPJ: 02.334.293/0001-79	
Representante:	MASTERSUL
CPF:	COMERCIAL
Assinatura:	LTDA:023342930001
	79
	Assinado de forma digital por MASTERSUL COMERCIAL LTDA:02334293000179 Dados: 2026.02.05 10:37:11 -03'00'
Lote	Características
4	Coifa de encosto tipo caixa

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

Fornecedor:	
COMERCIAL BREY LTDA, CNPJ: 02.608.645/0001-37	
Representante:	Meldi Maria Brey:99669013968 Assinado de forma digital por Meldi Maria Brey:99669013968 Dados: 2026.02.10 10:21:52 -03'00'
CPF:	COMERCIAL BREY Assinado de forma digital por COMERCIAL BREY Dados: 2026.02.10 10:19:53 -03'00'
Assinatura:	LTDA:02608645000137 Assinado de forma digital por COMERCIAL BREY LTDA:02608645000137 Dados: 2026.02.10 10:19:53 -03'00'
Lote	Características
5	Fogão industrial com 4 (quatro) bocas e forno baixa pressão

Departamento de Logística para Contratações Públicas - Decon
Divisão de Atas e Adesões – DAA

Fornecedor:	
METAL BREY LTDA CNPJ: 75.248.401/0001-64	
Representante:	SILVANO
CPF:	BREY:876741579
Assinatura:	20
Assinado de forma digital por SILVANO BREY:87674157920 Dados: 2026.02.06 09:57:36 -03'00'	
Lote	Características
6	Fogão industrial com 4 (quatro) bocas e forno baixa pressão

Documento: **2Aditivodeprorrogacao_PREG498_2024.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Luiz Goularte Alves** em 12/02/2026 11:24.

Assinatura Avançada realizada por: **Wellington Dias de Paula (XXX.462.899-XX)** em 10/02/2026 13:21 Local: SEAP/DECON/DAA/PRO.

Inserido ao protocolo **21.720.172-1** por: **Giorgiane Pacheco Matias** em: 10/02/2026 11:38.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: