



	1.º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	
	PREGÃO ELETRÔNICO N.º 401/2025	
	PROTOCOLO	26.575.035-4
	OBJETO	Registro de Preços, por um período de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, para futura e eventual aquisição de Cadeiras .
	VIGÊNCIA DA ATA	17/06/2027
EMPRESA		ATEMÓVEIS – SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME. – CNPJ: 02.758.945/0001-00
FINALIDADE		Reajuste de Preços

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente aditivo tem por objeto o reajuste de preços com a **aplicação do índice de preços** previsto na ata para atualização dos valores registrados, com fulcro no art. 304 do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

Ficam reajustados os preços registrados na ata com base em sua CLÁUSULA QUINTA, no percentual correspondente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulados no período de **07/2025 a 06/2026**, conforme disposto abaixo:

LOTE	ITEM	PREÇO REGISTRADO NA ARP	PREÇO REAJUSTADO IPCA 4,641330%
3	7101.105218 - Cadeira, TIPO: Ergonômica, giratória e reclinável, ESPECIFICAÇÃO: Assento com profundidade mínima de 450mm, largura mínima de 460mm, encosto com largura mínima de 450mm, extensão vertical mínima de 560mm, peso suportado de no mínimo 120kg, na cor preta, assento com estrutura interna em madeira de compensado multilaminado ou em resina de engenharia termoplástica injetada, com alta resistência mecânica e conformadas anatomicamente, estofamento em espuma de poliuretano injetada, flexível e de alta resistência, isento de CFC, com densidade controlada mínima de 45 kg/m³, na espessura média de 40mm a 50mm, contracapa única, sem furações aparentes, de proteção sob o assento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas, na cor preta, encaixada à estrutura sem o uso de grampos aparentes ou perfis de	R\$ 1.149,99	R\$ 1.203,37



borda, revestimento em couro sintético preto com base em algodão entrelaçado, encosto com estrutura do encosto em resina de engenharia termoplástica injetada de alta resistência mecânica, acabamento em tela flexível de nylon de alta resistência, em formato anatômico, suporte de fixação do encosto fabricado em alumínio injetado, aço ou outro material de alta resistência, interligando assento ao encosto, apoio lombar, injetado em polipropileno, regulável na tensão e na altura, totalizando mínimo de 65mm de curso, estrutura com curvatura anatômica de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, com apoio cabeça provido de regulagem de altura e acabamento em tela flexível, coluna feita em tubo de aço de no mínimo 50mm de diâmetro e 1,50mm de espessura, mecanismo de regulagem de altura com pistão a gás, curso mínimo vertical de 90mm, acionado por alavanca situada sob o assento, no lado direito do usuário, movimento de rotação suave e sistema de amortecimento de impactos na posição inferior, mecanismo robusto em alumínio ou aço, com regulagem do assento e do encosto em sincronia, alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, que permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente, bloqueio do movimento em no mínimo 4 posições, ajuste de mola de tensão possibilitando adequar o movimento ao biótipo do usuário, através de mecanismo de fácil manuseio, apoia braços regulável em forma de "T", parte superior móvel em termoplástico de engenharia, medindo no mínimo 250mm x 70mm, com espuma injetada em poliuretano, cor preta, toque macio, botão no suporte do apoia braços para acionamento da regulagem vertical em no mínimo cinco posições e curso de no mínimo 55mm, estrutura do apoia braços em aço ou injetada em polipropileno com fibra de vidro, no mínimo 6mm de espessura, regulagem de distância interna (horizontal) dos apoia braços com curso mínimo de 50mm, através de mecanismos de fácil manuseio, base composta por 5 patas, fabricada em liga de alumínio injetado sob pressão que garante alta resistência mecânica, acabamento de superfície através de polimento manual realçando o brilho natural do alumínio, alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm dispensando o uso de buchas de fixação, com rodízio duplo, rodas com 65mm de diâmetro, eixo vertical em aço trefilado com diâmetro de 11mm, rodízio de poliuretano (PU) ou polipropileno, acabamento das partes metálicas em pintura eletrostática a pó, realizado por processo totalmente automatizado, mantendo camada		
--	--	--



	mínima de 60 μm, com pré tratamento antiferruginoso (fosfatizado), revestindo totalmente as estruturas, este processo deverá garantir às partes metálicas resistência à corrosão, excelente ancoragem da tinta e uniformidade na superfície e acabamento das peças, todos os componentes em nylon, polipropileno e poliuretano deverão possuir tratamento contra raios ultravioletas A e B, para garantir aparência, resistência a quebra e esbranquiçamento, UNID. DE MEDIDA: Unitário / Marca: PLAXMETA / BRIZZA / Fabricante: BRIZZA / ABNT NBR nº 13962: A ser verificado no ato da contratação / Garantia contra defeitos de fabricação: A ser verificado no ato da contratação / Norma Regulamentadora nº 17: A ser verificado no ato da contratação		
--	---	--	--

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n.º 401/2025.

Por estarem as partes justas e acordadas, através dos seus representantes, firmam o presente Termo Aditivo.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

ÓRGÃO GERENCIADOR:

Kunibert Kolb Neto
Secretário de Estado da Administração e da Previdência

Wellington Dias de Paula
Chefe de Departamento - SEAP / DECON



EMPRESA:

ARTEMÓVEIS – SOLUÇÕES E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME. CNPJ – 02.758.945/0001-00
REPRESENTANTE LEGAL: <u>Mauro Silva</u>
CPF: <u>925.958.809-00</u>
ASSINATURA: _____

Documento: **1.TERMOADITIVOARP4012025Assinado.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Kunibert Kolb Neto** em 16/09/2026 16:43.

Assinatura Qualificada Externa realizada por: **Mauro Silva** em 15/09/2026 14:45.

Assinatura Avançada realizada por: **Wellington Dias de Paula (XXX.462.899-XX)** em 16/09/2026 15:30 Local: SEAP/DECON/DIRETORIA.

Inserido ao protocolo **26.575.035-4** por: **Tomás Quinteros Moreira** em: 16/09/2026 15:03.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: